



Rura miedziana najwyższej jakości o trójwarstwowej izolacji o grubości 9 mm posiadająca CERTYFIKAT ODPORNOŚCI M1 DIN B2. Izolacja nie posiada w żadnych miejscach łączenia podłużnego. Norma na otulinę PN-EN 13501-1. Gęstość 33 kg/m³. Nietoksyczne białe pokrycie (warstwa ochronna PE) z wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych oraz promieniowania UV. Znakowanie co metr. Rekomendowana dla czynników R32, R410A, R407C.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
CK35562	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/4" 25m 6,35 x 0,7 mm	109
CK35563	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/8" 25m 9,53 x 0,7 mm	165
CK35564	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/2" 25m 12,70 x 0,7 mm	235
CK35705	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 5/8" 25m 15,88 x 0,8 mm	325
CK46128	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/4" 25m 6,35 x 0,8 mm	119
CK46129	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/8" 25m 9,53 x 0,8 mm	179
CK46130	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/2" 25m 12,70 x 0,8 mm	249
CK46131	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 5/8" 25m 15,88 x 1 mm	399
CK46132	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/4" 25m 19,05 x 1 mm	489
CK46133	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 7/8" 25m 22,22 x 1 mm	559



Wsporniki HL - klasyczne i eleganckie wzornictwo, popularne! Odporny na warunki atmosferyczne biała powierzchnia malowana proszkowo. Dostarczany ze śrubami. Antywibracyjne gumowe akcesoria w torbie, łatwy montaż. Regulowana odległość od ściany.



kod producenta	A	B/C	Dopuszczalne obciążenie	Cena sprzedaży netto (PLN)	Cena promocyjna netto (PLN)
SU-450	450	400	120 kg	34	28
SU-550	550	400	200 kg	38	31
SU-650	650	450	200 kg	44	36



Uchwyty do mocowania jednostek zewnętrznych na ścianach, składane, wykonane z profilowanej blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biały RAL9002, możliwość regulacji rozstawu mocowania jednostki zewnętrznej, wyposażone w komplet kołków montażowych oraz amortyzatorów, poprzeczka mocująca wyposażona w poziomice, certyfikat TUV.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
MS120	Wspornik Rodigas MS120 420 MM (do 100 kg)	30
MS230	Wspornik Rodigas MS230 420 MM (do 100 kg, z poprzeczką)	36
MS117	Wspornik Rodigas MS117 465 MM (do 140 kg)	35
MS253	Wspornik Rodigas MS253 465 MM (do 140 kg, z poprzeczką)	45
MS118	Wspornik Rodigas MS118 550 MM (do 140 kg)	42
MS257	Wspornik Rodigas MS257 550 MM (do 140 kg, z poprzeczką)	52



Najchętniej kupowana na świecie pompka z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyty.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
MINI ORANGE	Pompka do kroplin ASPEN MINI ORANGE	250